



REINIGUNG

INHALTSVERZEICHNIS

1. REINIGUNG VON ZEMENTHALTIGEN RESTEN	01
2. TÄGLICHE REINIGUNG	02
3. REINIGUNG VON SPEZIELLEN FLECKEN	03
Natürliche und gestockte Oberflächen	03
Polierte Oberflächen	04

1. REINIGUNG VON ZEMENTHALTIGEN RESTEN

Wenn die Fliesen verlegt und verfugt sind, verbleibt auf der Oberfläche ein trüber Schleier, der durch Zementansammlungen und -reste entsteht und das tatsächliche Aussehen der Fliesen verdeckt. Es ist von außerordentlich wichtig, dass die Reste des Fugenmaterials und, generell, Schmutzreste der Bauarbeiten gut gereinigt werden. Dazu sollte ein leicht säurehaltiges Reinigungsmittel verwendet werden, das keine giftigen Gase abgibt und nicht schädlich für Fugen, Material und Benutzer ist, wie z. B. AKEMI Acid Cleaner oder Deterdek von Fila.

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

- Vor der Reinigung sollte man warten, bis der Fugenzement vollkommen abgebunden ist, wobei die jeweiligen Herstellerangaben bezüglich der erforderlichen Wartezeit zu befolgen sind.
- Die Fläche zuvor mit sauberem Wasser anfeuchten.
- Das Reinigungsmittel wird, je nach der vorhandenen Schmutzmenge, in einem Verhältnis von 1:5 bzw. 1:10 mit Wasser verdünnt. Die Lösung großzügig auf der Oberfläche verteilen und zehn Minuten lang wirken lassen.
- Mehrere Male mit viel sauberem Wasser abspülen, um alle entstandenen Reste zu entfernen.
- Wenn die Schmutzreste (Zement) stark angetrocknet oder eine große Menge davon vorhanden ist, können diese Schritte so oft wiederholt werden, wie nötig. Vor der Reinigung sollte das Mittel immer an einer nicht verlegten Fliese getestet werden, bevor die fragliche Fläche gereinigt wird.

2. TÄGLICHE REINIGUNG

Zur Entfernung von Staub aus der Luft verwendet man am besten einen Wischmopp. Es ist nicht empfehlenswert, wachshaltige Produkte oder Glanzmittel zu verwenden, ebenso wenig wie solche, die stark säurehaltig sind, wie Fluorwasserstoffsäure, Schwefelsäure usw. Für eine gute Pflege wird geraten, ein Reinigungsmittel mit leichter Säurewirkung zu benutzen, wie z. B. AKEMI Acid Cleaner oder Deterdek von Fila, das für die erste Reinigung zu verwenden ist, oder natürlichen Essig. Davon wird eine kleine Menge im Reinigungswasser gelöst.

Wenn nach einiger Zeit und ständigem Gebrauch eine gründliche Reinigung erforderlich ist, geht man wie beim ersten Mal nach dem Verlegen vor.

Auf keinen Fall darf irgendein schwerer Gegenstand direkt über die Oberfläche gezogen werden, da ansonsten unnötigen Kratzer entstehen.



3. REINIGUNG VON SPEZIELLEN FLECKEN

NATÜRLICHE UND GESTOCKTE OBERFLÄCHEN

Flecken sollten sofort nach dem Entstehen mit einem mit Wasser angefeuchteten Tuch gereinigt werden, bevor sie antrocknen können. Bevor Sie auf glänzend polierter Oberfläche irgendein Produkt verwenden, probieren Sie es an einer wenig sichtbaren Stelle aus, um sicherzustellen, dass weder der Glanz noch die Farbe beschädigt werden.

Art des Fleckens	1. Schritt	2. Schritt
Zement, Kalk aus dem Wasser, Metallkratzer, Rost	So schnell wie möglich unter sanftem Reiben mit einem Tuch abwischen	AKEMI Acid Cleaner, Deterdek von Fila, handelsüblicher Zemententferner
Reste von epoxidhaltigem Fugenmaterial	So schnell wie möglich unter sanftem Reiben mit einem Tuch abwischen	AKEMI Epoxy-Entferner, Fila CR10, handelsüblicher Fettlöser
Fette, Lebensmittel, Gummi, Farben, Filzstifte usw., Blut, Nikotin, Urin, Erbrochenes usw.	So schnell wie möglich unter sanftem Reiben mit einem Tuch abwischen	AKEMI Steinreiniger, AKEMI Intensive Cleaner, Fila PS/87
Graffiti, Lack, Farbe	So schnell wie möglich unter sanftem Reiben mit einem Tuch abwischen	AKEMI Graffiti-Entferner, Fila NoPaint Star, handelsübliches Lösungsmittel
Kaffee, Tee, Säfte, Erfrischungsgetränke	So schnell wie möglich unter sanftem Reiben mit einem Tuch abwischen	AKEMI Anti-Grün POWER, Fila SR/95
Kerzenwachs, oder Reparaturmittel für Kratzer, Harze, Klebebandreste	So schnell wie möglich unter sanftem Reiben mit einem Tuch abwischen	AKEMI Wachsentsferner, AKEMI AFIN Acryclean, Filasolv, handelsübliches Lösungsmittel
Silikon	So schnell wie möglich unter sanftem Reiben mit einem Tuch abwischen	AKEMI AFIN Acryclean, Fila Zero Sil, Aceton
Schmutzige Fugen, Pflegeprodukte auf Wachsbasis	So schnell wie möglich unter sanftem Reiben mit einem Tuch abwischen	AKEMI Intensivreiniger, Fuganet
Rost	So schnell wie möglich unter sanftem Reiben mit einem Tuch abwischen	AKEMI Rostentferner
Spuren von Saugknöpfen oder Schleifrollen	So schnell wie möglich unter sanftem Reiben mit einem Tuch abwischen	AKEMI Liqui Polish Marble
Von Pflanzen, Blättern, Blüten / Tinte verursachte Flecken	So schnell wie möglich unter sanftem Reiben mit einem Tuch abwischen	AKEMI Anti-Grün POWER
Haarspray, Schuhcreme	So schnell wie möglich unter sanftem Reiben mit einem Tuch abwischen	AKEMI AFIN Acryclean
Asche	Mit einem Staubsauger entfernen	AKEMI Steinreiniger

* Weitere Informationen finden Sie unter www.akemi.com / www.filasolutions.com

3. REINIGUNG VON SPEZIELLEN FLECKEN

POLIERTE OBERFLÄCHEN

Ebenso wie bei natürlichen und gestockten Oberflächen sollten die Flecken sofort nach dem Entstehen gereinigt werden, damit sie nicht antrocknen können. Bevor Sie für polierter Oberfläche irgendein Produkt verwenden, probieren Sie es bitte an einer wenig sichtbaren Stelle, um sicherzustellen, dass am Glanz oder der Farbe keine Veränderungen entstehen.

Für die Reinigung von Oberflächen mit polierter Ausführung muss berücksichtigt werden, dass deren Beständigkeit gegen Chemikalien geringer ist als die anderer Ausführungen, d. h., ihr ursprüngliches Aussehen kann durch bestimmte Mittel beeinträchtigt werden.

Zu vermeiden sind Scheuerschwämme oder andere Reinigungselemente, die zu rau für die zu reinigende Fläche sein können. INALCO empfiehlt, Reinigungsprodukte zu verwenden, die für Glasgeschirr geeignet sind (AKEMI Glas- und Kunststoffreiniger / AKEMI Techno Ceramic Daily Cleaner).

Mit einem feuchten Tuch mit Wasser und Seife reinigen und mit einem saugfähigen Tuch trocknen. Wenn der Fleck damit noch nicht entfernt werden konnte, wird empfohlen, ihn mit warmem Wasser anzufeuchten, dieses wirken zu lassen und danach mit einem sauberen und trocknen Tuch zu trocknen.

Zur Reinigung von polierten Flächen sind zum Beispiel Lösungsmittel, fettlösende Mittel und Ammoniak geeignet. Reinigungselemente, die vermieden werden sollten, sind Scheuerpulver und -schwämme, FERROKIT-Fleckenentferner, Fluorwasserstoff und andere konzentrierte Säuren, Bleiche und Produkte mit einem pH-Wert von über 11.



INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS S.A.

C/ San Salvador, 54

12110, Alcora, Castellón (España)

(+34) 964 368 000

www.inalco.es www.inalcotrends.com

